



STONEKIT®

la solution gabion modulaire

Clôture sécurisée STONEKIT® réalisée en panneaux treillis soudés.

CARACTÉRISTIQUES

- Fil vertical diamètre 6 mm
- Double fil horizontal diamètre 8 mm
- Mailles de 50/200 mm.
- Hauteur de clôture : 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 cm.
- Poteaux de section 35/35 cm, à sceller dans le béton, structure également en double de fil 6/8/8.
- L'épaisseur des poteaux est modulable de 15 à 30 cm. Préciser l'épaisseur du mur souhaité lors de la commande.
- Traitement anticorrosion par galvanisation à chaud après soudage (520 gr / m²), selon normes européenne en vigueur.

PRINCIPAUX AVANTAGES

de la Clôture sécurisée STONEKIT®

- Structure sécurisée en double fil diamètre 6/8/8 mm, très peu sensible aux déformations et au vandalisme.
- Maillage 50/200 mm, difficile à escalader.
- Réalisation de votre clôture sur mesure en respectant la trame de la maille 50/200.
- Clôture brise vue de haute qualité, ne nécessitant aucun entretien.
- Possibilité d'intégrer un panneau acoustique pour obtenir un mur anti-bruit hautement absorbant.
- Possibilité de revêtir les panneaux dans toutes les teintes RAL au choix.
- Montage simple et rapide ne nécessitant que des fondations ponctuelles.

Clôture sécurisée en fil de diamètre 6/8/8

MARQUE ENREGISTRÉE ET BREVET DÉPOSÉ



ASSEMBLAGE - MONTAGE

L'assemblage des panneaux sur les poteaux est réalisé au moyen de spirales multi-ville en fil diamètre 4 mm. (25 points d'ancrage par mètre linéaire), ce qui assure une tenue monolithique de l'ouvrage. Les écarteurs en fil de 5 mm maintiennent l'écartement du mur et évite toutes déformations.

Le montage simple et rapide ne nécessite aucun outillage spécial. Seuls les poteaux sont scellés dans la fondation, ce qui évite une fondation linéaire en béton

REPLISSAGE

Il est préférable de faire le remplissage des panneaux en pierres concassées de granulométrie 60/120 mm ou similaire, non gélives.

Les matériaux roulés sont déconseillés, car ils ne se calent pas entre eux.

